

NEU: ÖWAMAT® 11

ÖL-/WASSER-TRENNER FÜR KLEINE LEISTUNGSKLASSEN.

KOMPAKT, INNOVATIV, WIRTSCHAFTLICH

ÖWAMAT® von BEKO sind optimal auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt. Mit dem neuen ÖWAMAT® 11 ergänzt BEKO jetzt das Programm der erfolgreichen Öl-/Wasser-Trenner. Zusammen mit dem ÖWAMAT® 10 und 12 bis 16 steht die BEKO Technologie jetzt lückenlos für alle Leistungsklassen zur Verfügung.

Wie bei den anderen ÖWAMAT® Modellen sorgt auch beim ÖWAMAT® 11 die effektive Druckentlastungskammer für ein besonders schonendes Einlaufen des Kondensats über zwei werkseitig vorhandene Einlaufstellen. Die innovative BEKO Filtertechnik mit einteiligem Kombinationsfilter und aktivkohlefreiem Filtermaterial sichert lange Standzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. Die konische Form der Filterkammer und des Filters garantieren eine optimale Filterbeladung sowie einen zuverlässigen Schutz gegen Kondensat-Bypassbildung. Ein Filterwechsel ist schnell, leicht und sauber vollzogen.

Der ÖWAMAT® 11 verfügt über weitere Vorteile.



+1:



**SEITLICHER NIVEAUMELDER
ZUR OPTISCHEN ÜBERWACHUNG
DES FILTERS**

+2:



**AUSSTATTUNG MIT HEIZUNG
(OPTIONAL)**

NEU: ÖWAMAT® 11



ÖL-/WASSER-TRENNER FÜR KLEINE LEISTUNGSKLASSEN. KOMPAKT, INNOVATIV, WIRTSCHAFTLICH

TECHNISCHE DATEN

Behältervolumen	18,6 l
Füllvolumen	11,7 l
Kondensatzlauf (Schlauch)	2 x G1/2 (di = 10 mm)
Wasserablauf (Schlauch)	G1/2 (di = 10 mm)
Leergewicht	5,75 kg
min./max. Temperatur	+5 bis +60 °C
max. Betriebsdruck am Zulauf	16 bar
Vorfilter	4,7 l
Hauptfilter	3,7 l

DIMENSIONEN

A	595 mm
B	534 mm
C	375 mm
D	140 mm
E	254 mm
F	110 mm
G	368 mm



	Kompressorleistung (m³/min)							
	Schraubenkompressor					Kolbenkompressor		
	Turbinenöl	VDL Öl	VCL Öl	Synthetiköl		VDL Öl	Synthetiköl	
			PAO	Ester		PAO	Ester	
ÖWAMAT® 11	5,5	5,5	4,2	4,2	3,6	3,8	3,2	3,7
	4,9	4,9	3,8	3,8	3,2	3,4	2,8	3,2
	4,2	4,2	3,2	3,2	2,8	2,9	2,4	2,8

Zur Auslegung der Öl-/Wasser-Trennsysteme ÖWAMAT® in einer Region orientieren Sie sich bitte an den drei Klimazonen:

- z.B. Nordeuropa, Kanada, Nord-USA, Zentralasien
- z.B. Mittel- und Südeuropa, Mittelamerika
- z.B. Südost Asiatische Küstenregionen, Ozeanien, Amazonas- und Kongo-Gebiet

Auskünfte zu den Klimazonen geben weltweit unsere Vertriebspartner, Niederlassungen, BEKO Deutschland oder schauen Sie auf unsere Homepage <http://www.beko.de>.

Technische Änderungen vorbehalten,
alle Angaben stellen keine Beschaffenheitsmerkmale im Sinne des BGB dar.

© Eingetragene Warenzeichen der
BEKO TECHNOLOGIES GmbH, Neuss



BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss
www.beko.de
Telefon +49 2131 988-0
Telefax +49 2131 988-900
beko@beko.de